



Özellikle meyve bahçeleri, seralar ve bağlarda fide dikim yatağı hazırlama, çapalama işlemi ile bitki artıkları ve organik gübreyi toprağa karıştırarak, toprakta humus artışına yardım eden ve yabancı ot mücadelesi yaparak kimyasal ilaç kullanımına gerek bırakmayan çevre dostu bir makinedir. Çalışma konumunun ayarlanması traktör sürücüsü tarafından hidrolik kumanda ile yapılır. Kuyruk milinden gelen hareketin bıçaklara aktarılması dişli sistemi ile olmaktadır. Böylece zincirli sisteme göre güç ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Rotovatorler aynı ölçülerde mekanik kaydırmalı olarak da üretilmektedirler. Hidrolik kaydırmalı olan makine, mekanik kaydırmalı modele veya mekanik kaydırmalı olan makine, hidrolik kaydırmalı modele dönüştürülebilir.

Used in orchards, greenhouses and vineyards for preparing the seedling seed-beds and hoeing. It is an environment-friendly machine that helps increase the humus content in the soil by incorporating the plant residues and the organic fertilizer into the soil and it does not make it a necessity to begin a chemical weeding by destroying the weeds mechanically. The working position is adjusted with a hydraulic remote control by the driver of the tractor. The machine is slid to the depths of the vine stocks and trees with an hydraulic piston to the right of the tractor and inter-row and above-row parts are processed at the same time thus saving the fuel and time. The transfer of the motion coming from the power-take-off to the blades is made possible with the gear system; in this way, it makes a savings on the power and the fuel in proportion to the chain system.

MEKANİK ve HİDROLİK  
KAYDIRMALI ROTOVATÖR  
MECHANICAL AND HYDRAULIC  
SIDE SHIFTING ROTARY TILLERS



**TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**TECHNICAL SPECIFICATION**

	GMKR 1600 GHKR 1600	GMKR 1850 GHKR 1850	GMKR 2100 GHKR 2100
İş Genişliği (mm)	1514	1768	2022
İş Derinliği (mm)		220	
Toplam Genişlik (mm)	1740	1975	2210
Toplam Uzunluk (mm)		1050	
Toplam Yükseklik (mm)		1150	
Flanş Sayısı	6	7	8
Bıçak Sayısı	36	42	48
Mekanik Tip Makina Ağırlığı (kg)	435	455	475
Hidrolik Tip Makina Ağırlığı (kg)	450	470	490
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1)		540	
Güç İhtiyacı (HP)	35-40	40-45	45-50



Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır.  
We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.