



Türkaysan tohum yatağı hazırlanması teknolojik gelişmelere paralel olarak süper yaylı kültüvator ve döner tırmık kombinasyonunu da geliştirmiştir. Türkaysan, toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama konusunda uzman bir kuruluştur. Türkaysan, toprak işleme için 40 tipten fazla modern ekipmanı çiftçilerimizin hizmetine sunmaktadır. Bu ekipmanların hepsi Türkaysan'ın şu ana kriterleri doğrultusunda üretilmektedir: Kalite ve Servis...

HİDROLİK VE KATLANABİLİR BÖLÜMLER:

3.5 metre iş genişliğinden daha büyük aletleri karayolunda rahat taşıyabilmek ve yan kanatların iş durumunda açılmasını sağlayabilmek için hidrolik silindireler yerleştirilmiştir. Bu sayede tohum yatağı kombinasyonları dar sokaklarda bile katlanmış pozisyonda kolaylıkla nakledilebilir.

KULLANIM AMACI:

Bir işlemde: Tohum yatağı hazırlama, tarla yüzeyini düzeltme, gübreyi toprağa karıştırma, anız işleme, sıra arası çapa işlemleri yapılabilmektedir. Kullanılan malzeme : Yaylı ayaklar ısıtılmış işleminden geçmiş, islah çeliğinden yapılmıştır. Bu seyede çalışma koşullarında titreşim özelliğine sahiptir.

ÇALIŞMA HIZI:

Yaylı Kultüvator ve döner tırmık kombinasyonu için önerilen çalışma hızı kumlu, hafif topraklarda 12 Km/h, normal topraklarda 10 Km/h, ağır ve killi topraklarda 8 Km/h. dir.

Türkaysan is an expert foundation on soil cultivation and seed bad preparation. Minos provides modern equipment, more than 40 types, to the services of our farmers for the soil cultivation. All these equipment is carried out as per the main criteria of Türkaysan. Quality, Long Life and Nature-Friendly.

In parallel with the technological developments in preparation of seed bad, Minos has developed super spring cultivator and rotary hallow combination.

HYDRAULIC FOLDABLE PARTS:

There are hydraulic cylinders to carry bigger equipment wider than 3-meter and to provide opening while operating. So, seed bad combinations can be transported easily in folded position in narrow streets.

USAGE AIMS:

In this stage, these processes can be performed: preparation of seed bad, smoothing the field surface, mixing the fertilizer to soil, stubble processing, weeding processing. The string feet are treated in heat process and made of steel. So, it has vibration feature in various working conditions.

WORKING SPEED:

The suggested working speed for super string cultivator and rotary harrow combination is 12 km/h in sandy and light soils.

SÜPER KÜLTÜVATÖR

SUPER CULTIVATOR



- Tohum yatağı hazırlar.
- Gübreyi toprağa karıştırır ve anız işler.
- Sıra arası çapa işlemleri yapabilir.
- Tarla yüzeyini düzeltir.

- Prepares seed bed.
- Mixes the fertilizer to soil and tillages the stubble.
- Can make operation between the lines.
- Levels soil surface.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATION

		Merdaneli Tipler / With Roller Types													
		YKT 35	YKT 40	YKT 45	YKT 50	YKT 54	YKT 60	YKT 64	YKTM 35	YKTM 40	YKTM 45	YKTM 50	YKTM 54	YKTM 60	YKTM 64
Ayak Sayısı	Number of Tines	35	40	45	50	54	60	64	35	40	45	50	54	60	64
İş Geniřliđi (mm)	Working Width (mm)	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
Toplam Ađırlık (kg)	Machine Weight (kg)	600	730	820	910	1100	1210	1310	990	1100	1210	1320	1600	1750	1900
Traktör Gücü (HP)	Required tractor power (HP)	75	80	90	110	120	135	160	90-100	100-110	110-120	120-130	150-160	170-180	180-190

Ölçü ve model deđiřtirme hakkımız saklıdır.
We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.